



## FRASTE MULTIDRILL PL BOREMASKINE

### Fuldhydraulisk boremaskine

Fraste Multidrill PL er en borerig monteret på larvebånd, som bliver transporteret mellem lokaliteter af en følgelastbil.

Til borearbejdet følger en markborejournal med alle relevante oplysninger for geotekniske og miljøtekniske boringer. Boreprofiler kan udarbejdes og indrapporteres til GEUS (gælder kun boringer over 10 m), hvis det ønskes.

### Anvendelse:

- Geoteknik - jordbundsundersøgelser
- Miljøundersøgelser
- Hydrogeologiske undersøgelser
- Grundvandssænkning

Boreddybde samt dimensioner og specifikationer, se bagsiden.

### FRASTE MULTIDRILL PL:

FRASTE MULTIDRILL – PL er en hydraulisk dielsel-drevet miniboremaskine. PL er velegnet til tørboring med og uden foringsrør i forbindelse med geotekniske og miljøtekniske boringer. Maksimal boreddybde 20 m under terræn. Miniriggen er med en minimumsbredde på 1,00 m specielt velegnet til boreopgaver med vanskelige pladsforhold. Boremaskinen er monteret på larvebånd. Boreværket kører med bio-olie.

### Skude & Jacobsen A/S

Vordingborg  
Næstvedvej 1  
4760 Vordingborg  
Tlf. 55 37 16 00  
Fax. 55 34 16 00

Odense  
Hvidkærvej 29  
5250 Odense SV  
Tlf. 70 22 16 05  
Fax. 70 22 16 79

Kolding  
Birkemose Allé 25  
6000 Kolding  
Tlf. 75 54 16 05  
Fax. 75 54 16 79

[sjas@sjas.dk](mailto:sjas@sjas.dk) • [www.sjas.dk](http://www.sjas.dk)



### Vejledende dybder (alt efter geologi):

Tørboring

4" 20 m med/uden foringsrør

6" 15 m uden foringsrør

Min. total bredde:	1,00 m
Min. kørehøjde:	2,05 m
Max. total bredde:	1,25 m
Total længde incl. mast:	4,46 m
Min. msthøjde:	4,46 m
Max. msthøjde:	4,96 m
Total egenvægt:	2,2 tons

### Specifikationer

Max. rørdiameter:	6"
Drejemoment:	3,0 kNm
Vandring borehoved:	2,0 m
Tryk-/trækkraft:	1,2 / 2,0 tons
Spil/trækkraft:	750 kg
Masteforskydning:	0,5 m
Motorstørrelse:	46 / 63 kW / HK

